


ROYAL[®]

HAMAI ELECTRIC LAMP CO., LTD.

HALOGEN LAMPS



Catalog No. HLH-2G



超小型ハロゲンランプ レンズ付

SUB-MINIATURE HALOGEN LAMPS LENS END TYPE

● スポット形状 Spot Shape

ランプ先端より10mm離れたランプ中心軸上のφ3.2を完全にカバーする。

The spot must completely cover a 3.2mm diameter circle centered on lamp axis at a distance of 10mm from lamp top.



● 照度 Illuminance

ランプ先端より10mm離れたランプ中心軸上のφ1.5内に於ける照度。

Within the 1.5mm diameter circle a minimum lx must be maintained, when operating at design volts at a distance of 10mm from lamp top.

■ TL-1 1/2 / 4.8mm DIA.

ランプ No. Lamp No.	定 格 Design		照 度 Illuminance Lx (Min.)	平均寿命 Rated Average Lab. Life (Hours)	フィラメント 温 Color Temp. (K) (Approx.)	ス ポ ット 状 形 Spot Shape	Fig. No.
	電 圧 Volts	電 流 Amps ±10%					
LNS - 540	5.0	1.00	150,000	3,000	2,800	C	16
LNS - BP540	*	*	*	*	*	*	17
LNS - SM5 - 540	*	*	*	*	*	*	18
LNS - SE6 - 540	*	*	*	*	*	*	19
LNS - MD7 - 540	*	*	*	*	*	*	20
LNS - 545	5.0	1.80	150,000	5,000	2,700	C	☆16
LNS - BP545	*	*	*	*	*	*	17
LNS - SM5 - 545	*	*	*	*	*	*	18
LNS - SE6 - 545	*	*	*	*	*	*	☆19
LNS - MD7 - 545	*	*	*	*	*	*	☆20
LNS - 560	6.0	1.00	400,000	60	2,950	C	16
LNS - BP560	*	*	*	*	*	*	17
LNS - SM5 - 560	*	*	*	*	*	*	18
LNS - SE6 - 560	*	*	*	*	*	*	19
LNS - MD7 - 560	*	*	*	*	*	*	20
LNS - 580	12.0	1.00	600,000	150	3,100	C	16
LNS - BP580	*	*	*	*	*	*	17
LNS - SM5 - 580	*	*	*	*	*	*	18
LNS - SE6 - 580	*	*	*	*	*	*	19
LNS - MD7 - 580	*	*	*	*	*	*	20

☆φ0.25 - No

※リード線 AWG #20

LEAD WIRE AWG #20


※口金ネジ M5

BASE NUT. M5

レンズ付 TL-1 1/2 4.8mmDIA.


ワイヤー
ターミナル Wire
Terminal

Fig.16



LNS-BP


Fig.17



バイピン・ソケット

BI-PIN-SOCKET

BPS-2T




フィラメント形状
Filament Shape



C 6U


LNS-SM5

Fig.18




LNS-SE6

Fig.19




LNS-MD7

Fig.20



ランプSM5ソケット
SMS-1



材質：テフロン
取り付け穴 10.5